


## 伸泰電梯專用電線電纜



### 伸泰 電梯專用電線電纜產品規格

PVC扁型電纜電纜/單層型

已通過認證  
Certified by



單層型-高通用

說明


規格：0.5mm<sup>2</sup>~2mm<sup>2</sup>,20AWG~14AWG  
芯數：3C~60C  
導體：裸軟銅線  
絕緣體：PVC  
被覆體：PVC  
額定溫度：60°C  
額定電壓：300V, 600V  
標準：伸泰、UL  
適用：電梯、昇降機用線



規格：伸泰扁電纜 0.75mm<sup>2</sup>\*24C (並列)  
導體：裸軟銅線 絕緣體：PVC  
優勢：三大廠認證扁電纜，通過嚴格測試，  
柔軟性佳，品質最穩定，具高度可靠性。

PVC扁型電纜電纜/絞合型

已通過認證  
Certified by



絞合型

說明


規格：0.5mm<sup>2</sup>~2mm<sup>2</sup>,20AWG~14AWG  
芯數：24C~60C  
導體：裸軟銅線  
絕緣體：PVC  
被覆體：PVC  
額定溫度：60°C  
額定電壓：300V, 600V  
標準：伸泰、UL  
適用：電梯、昇降機用線



規格：伸泰扁電纜 0.75mm<sup>2</sup>\*24C (絞合)  
導體：裸軟銅線 絕緣體：PVC  
優勢：三大廠認證扁電纜，通過嚴格測試，  
柔軟性佳，品質最穩定，具高度可靠性。

PVC扁型電纜電纜/絞合型

已通過認證  
Certified by



絞合型

說明


規格：0.5mm<sup>2</sup>~2mm<sup>2</sup>,20AWG~14AWG  
芯數：24C~60C  
導體：裸軟銅線  
絕緣體：PVC  
被覆體：PVC  
額定溫度：60°C  
額定電壓：300V, 600V  
標準：伸泰、UL  
適用：電梯、昇降機用線



規格：伸泰扁電纜 0.75mm<sup>2</sup>\*36C (絞合)  
導體：裸軟銅線 絕緣體：PVC  
優勢：三大廠認證扁電纜，通過嚴格測試，  
柔軟性佳，品質最穩定，具高度可靠性。

PVC-PVC控制電纜

已通過認證  
Certified by



說明


規格：0.3mm<sup>2</sup>~38mm<sup>2</sup> (23 AWG~2 AWG)  
芯數：2C~125C  
導體：裸軟銅線、鍍錫銅線  
絕緣體：PVC (可指定PE、XLPE、低溫低煙)  
被覆體：PVC (可指定PE、LSFH、低溫低煙)  
額定溫度：60°C (可指定90°C~105°C)  
額定電壓：600V  
標準：伸泰、CSA  
適用：廠表控制用線



規格：伸泰圓形控制電纜  
A. 0.5 mm<sup>2</sup> X 2C~24C  
B. 0.75mm<sup>2</sup> X 2C~24C  
導體：裸軟銅線 絕緣體：PVC  
優勢：三大廠認證扁電纜，通過嚴格測試，  
柔軟性佳，品質最穩定，具高度可靠性。


600V PVC絕緣PVC被覆電纜(VV)

已通過認證  
Certified by



說明

規格：1.25mm<sup>2</sup>~325mm<sup>2</sup>  
芯數：1C~4C  
導體：裸軟銅線  
絕緣體：PVC  
被覆體：PVC  
額定溫度：60°C  
額定電壓：600V  
標準：CNS3301  
適用：電力輸送、拖車配線



規格：伸泰PVC電源電纜600V 60°C (VV)  
2.0 mm<sup>2</sup> ~325 mm<sup>2</sup> X 4C  
導體：裸軟銅線 絕緣體：PVC  
優勢：三大廠認證動力電源電纜，通過嚴格測試，  
柔軟性佳，品質最穩定，具高度可靠性。