

電梯自動救援裝置(ARD)

電梯自動救援裝置(ARD)



產品特色:

- 運行全自動，應急救援過程自動完成，無需人為干預；
- 電梯突然斷電時，電梯會立即停止，ARD可在5-25秒內迅速投入工作，將電梯車廂往輕載方向緩慢運行到就近樓層，進入門區水平自動開啟電梯門，不會再自動補水平；

自救 運轉模式	電梯輕載	電梯往"上"慢速自救運轉
	電梯重載	電梯往"下"慢速自救運轉

- 性能穩定可靠，適感好，無干擾，電梯應急時運行平穩，適用於任何控制主機板及變頻器的電梯系統；
- 採用電壓、電流、速度、超負荷自動跟蹤技術，具有過熱、過壓、低壓、過流、缺相及相間短路保護功能，確保電梯運行安全；
- 採用免維護蓄電池，壽命長；
- 一體化設計，大量採用密封或固體元器件，將運行環境降到最低；
- 體積小，重量輕，介面設計智慧化，使用便捷，安裝維護簡單方便，省時省力；
- 適用於利澤、默納克、新時達、酷馬、藍光等一體機系統；適用安川、富士、艾默生、西威、施耐德、西門子等變頻系統。

產品規格

(200V系) 適用電機功率 5HP ~ 50 HP

(400V系) 適用電機功率 7.5HP ~ 60 HP

技術規格

- 手動救援功能(選配)。
- LCD液晶顯示。
- 智慧型計算控制。
- 顯示負載及電池容量。
- 輸出過載及短路保護。
- 直流電輸入偏低/偏高保護。