






台中市潭子區潭富路一段38號
TEL : 04-2532-7799
FAX : 04-2532-6769

伸泰電梯專用電線電纜



伸泰電梯專用電線電纜產品規格

<p>PVC扁型電梯電纜/單層型</p> <p>已通過認證 Certified by </p>  <p>單層型-適用 說明 規格 : 0.5mm²~2mm² 20AWG~14AWG 芯數 : 3C~60C 導體 : 裸軟銅線 絕緣體 : PVC 被覆體 : PVC 額定溫度 : 60°C 額定電壓 : 300V, 600V 標準 : 伸泰、UL 適用 : 電梯、昇降機用線</p> 	<p>規格：伸泰扁電纜 0.75mm²*24C (並列) 導體：裸軟銅線 / 絝緣體：PVC 優勢：三大廠認證扁電纜，通過嚴格測試，柔軟性佳，品質最穩定，具高度可靠性。</p>
<p>PVC扁型電梯電纜/綜合型</p> <p>已通過認證 Certified by </p>  <p>綜合型 說明 規格 : 0.5mm²~2mm² 20AWG~14AWG 芯數 : 24C~60C 導體 : 裸軟銅線 絕緣體 : PVC 被覆體 : PVC 額定溫度 : 60°C 額定電壓 : 300V, 600V 標準 : 伸泰、UL 適用 : 電梯、昇降機用線</p> 	<p>規格：伸泰扁電纜 0.75mm²*24C (絞合) 導體：裸軟銅線 / 絝緣體：PVC 優勢：三大廠認證扁電纜，通過嚴格測試，柔軟性佳，品質最穩定，具高度可靠性。</p>
<p>PVC扁型電梯電纜/綜合型</p> <p>已通過認證 Certified by </p>  <p>綜合型 說明 規格 : 0.5mm²~2mm² 20AWG~14AWG 芯數 : 24C~60C 導體 : 裸軟銅線 絕緣體 : PVC 被覆體 : PVC 額定溫度 : 60°C 額定電壓 : 300V, 600V 標準 : 伸泰、UL 適用 : 電梯、昇降機用線</p> 	<p>規格：伸泰扁電纜 0.75mm²*36C (絞合) 導體：裸軟銅線 / 絝緣體：PVC 優勢：三大廠認證扁電纜，通過嚴格測試，柔軟性佳，品質最穩定，具高度可靠性。</p>
<p>PVC-PVC控制電纜</p> <p>已通過認證 Certified by </p>  <p>說明 規格 : 0.5mm²~38mm² (23 AWG~2 AWG) 芯數 : 2C~125C 導體 : 裸軟銅線 (鍍錫銅線) 絕緣體 : PVC (可選PE、XLPE、低鉛低錫) 被覆體 : PVC (可選PE、LSFH-低鉛低錫) 額定溫度 : 60°C (可選定60°C~105°C) 額定電壓 : 600V 標準 : 伸泰、CSA 適用 : 帶表控制回路用線</p> 	<p>規格：伸泰圓形控制電纜 A. 0.5 mm² X 2C~24C B. 0.75mm² X 2C~24C 導體：裸軟銅線 / 絝緣體：PVC 優勢：三大廠認證圓形控制電纜，通過嚴格測試，柔軟性佳，品質最穩定，具高度可靠性。</p>
<p>600V PVC絞線PVC被覆電纜(VV)</p> <p>已通過認證 Certified by </p>  <p>說明 規格 : 1.5mm²~325mm² 芯數 : 1C~4C 導體 : 裸軟銅線 絕緣體 : PVC 被覆體 : PVC 額定溫度 : 60°C 額定電壓 : 600V 標準 : IEC63301 適用 : 電力電線、低壓配線</p> 	<p>規格：伸泰PVC電源電纜600V 60°C (VV) 2.0 mm²~325 mm² X 4C 導體：裸軟銅線 / 絝緣體：PVC 優勢：三大廠認證動力電源電纜，通過嚴格測試，柔軟性佳，品質最穩定，具高度可靠度。</p>